

TEHNIČKI PODACI - HYUNDAI Santa Fe

MOTOR	Komercijalna oznaka			2.2 CRDi	
	Oznaka proizvođača			R 2.2 CRDi	
	Tip			I 4, 16V DOHC	
	Zapremina motora	cm³	2,151		
	Prečnik x hod klipova	mm	83,0 × 99,4		
	Stepen kompresije			16 : 1	
	Najveća snaga / broj obrtaja	kW / KS	148 / 202 / 3.800		
	Najveća obrtni moment / broj obrtaja	Nm	440 / 1.750~2.750		
	Količina ulja za podmazivanje	l	4.1		
	POGON				4WD
TIP MENJAČA				Automatski	
MASE I OPTEREĆENJA (za model sa 5 sedišta)	Masa praznog vozila 5 sedišta (7 sedišta)		kg	1.790(1.835)~1.936(1.984)	
	Ukupna dozvoljena masa vozila 5 sedišta (7 sedišta)			2510(2600)	
	Dozvoljena masa prikolice s kočnicama			2,500	
	Dozvoljena masa prikolice bez kočnica			750	
BRZINA I UBRZANJE	Najveća brzina		km/h	205	
	Ubrzanje 0 - 100 km / h		s	9.2	
GORIVO	Vrsta goriva			dizel	
	Potrošnja goriva (EEC 80/1268*1999/100)*	grad	l / 100 km	6.8	
		otvoreni put		5.5	
		kombinovano		5.9	
	Količina CO2 u izduvnim gasovima	kombinovano	g / km	155	
Zapremina rezervoara za gorivo		l	67		
SPOLJAŠNJE MERE	Ukupna dužina			4,785	
	Ukupna širina			1,900	
	Ukupna visina			1,685 (1,710 sa krovnim nosačem)	
	Razmak osovina			2,765	
	Pregib (napred/nazad)			945 / 1,075	
	Minimalno rastojanje od tla			176	
OFF ROAD	Prilazni ugao		° (stepeni)	17.9	
	Izlazni ugao			20.8	
UNUTRAŠNJE MERE	Prostor za noge (napred / 2. red / 3. red)			1.052 / 1.060 / 746	
	Prostor za glavu (napred / nazad)			1.046 / 990	
	Prostor za glavu sa panorama krovom (napred / nazad)			1.003 / 958	
	Prostor za ramena (napred / 2. red / 3. red)			1.500 / 1.480 / 1.344	
	Prostor za bedra (napred / 2. red / 3. red)			1.460 / 1.430 / 1.081	
RAZNO	Oslanjanje	Napred		Nezavisno tipa McPherson sa poprečnim stabilizatorom i spiralne opruge sa gasnim amortizerima	
		Nazad			Nezavisno sa više tačaka za oslanjanje tzv. Multi-Link sa poprečnim stabilizatorom i spiralne opruge sa gasnim amortizerima
	Kočnice	Napred / Nazad			Dvostruki samoventilirajući diskovi
	Upravljač	Tip			Progresivni upravljač sa električnim servo pogonom i zupčastom letvom
		Ukupni broj okretaja upravljača			3
		Najmanji polukrug okretanja	m	5.71	
	Pneumatici i naplatci	Dimenzije naplataka			Aluminijumski: 7.0J × 17 7.5J×18 8.5J×20
		Dimenzije pneumatika			235/65R 17 235/60R 18 255/45R 20
		Rezervni točak			Umanjen / Punih dimenzija
Zapremina prtljažnika		l	634		