

TEHNIČKI PODACI - HYUNDAI Novi i20														
MOTOR	Komerrijalna oznaka			1.25 MPI		1,4 MPI		1,0 T-GDI						
	Tip			I 4, 16V		I 4, 16V		I 3, 12V						
	Zapremina motora		cm³	1.197		1.368		998						
	Prečnik x hod klipova		mm	71 x 75,6		72 x 84		71 x 84						
	Stepen kompresije			11 : 1		10,5 : 1		10,5 : 1						
	Najveća snaga / broj obrtaja		kW / KS	61,8 / 84 / 6.000		73,6 / 100 / 6.000		73,6 / 100 / 6.000						
	Najveća obrtni moment / broj obrtaja		Nm	121,6 / 4.000		134,4 / 3.500		171,6 / 4,000						
	Količina ulja za podmazivanje		l	3,4		3,5		3,6						
Tip menjača				Ručni		Ručni		Automatski		Ručni		Automatski		
MASE I OPTEREĆENJA	Masa praznog vozila		kg	1.013 - 1.123		1.025 - 1.135		1.055 - 1.165		1.065 - 1.175		1.090 - 1.200		
	Ukupna dozvoljena masa vozila			1.550		1.560		1.590		1.600		1.630		
	Dozv. masa prikolice s kočnicama			910		1.000		800		1.110		1.110		
	Dozv. masa prikolice bez kočnica			450										
	Dozv. opterećenje osovina (prednja/zadnja)			900/870										
	Dozvoljeno opterećenje krovnog nosača			70										
BRZINA I UBRZANJE	Najveća brzina		km/h	173		182		182		188		185		
	Ubrzanje 0 - 100 km/h		s	13,1		12,2		12,9		10,4		11,4		
GORIVO	Vrsta goriva			Bezolovni benzin										
	Potrošnja goriva		kombinovano	l/100 km	4,8 - 5,2		5,3		6,7		4,1 - 4,9		4,3 - 4,9	
	Emisija CO2 WLTP		kombinovano	g/km	112 - 121		122		155		94 - 113		100 - 113	
	Zapremina rezervoara za gorivo			l	40									
SPOLJAŠNJE MERE	Ukupna dužina			mm	4.040									
	Ukupna širina				1.775									
	Ukupna visina				1.450									
	Razmak osovina				2.580									
	Pregib (napred/nazad)				810/650									
UNUTRAŠNJE MERE	Prostor za noge (napred/nazad)			mm	1072/882									
	Prostor za glavu (napred/nazad)				985/960									
	Prostor za ramena (napred/nazad)				1395/1390									
	Prostor za bedra (napred/nazad)				1352/1316									
RAZNO	Oslanjanje	Napred			Nezavisno McPherson - oslanjanje sa spiralnim oprugama, stabilizatorom i gasnim amortizerima									
		Nazad			Poprečna torziona osovina sa uzdužnim ramenima, spiralnim oprugama i gasnim amortizerima									
	Kočnice	Napred			Ventilirani diskovi									
		Nazad			Doboši ili diskovi									
	Upravljač	Tip			Progresivni upravljač sa servo električnim pogonom i zupčastom letvom									
		Ukupni broj okretaja upravljača			2,5									
		Najmanji polukrug okretanja		m	5,2									
	Pneumatici i naplatci	Dimenzije naplataka			6.0J×15 / 6.0J×16 / 7.0J×17									
		Dimenzije pneumatika			185/65 R15 / 195/55 R16 / 215/45 R17									
		Rezervni točak			Umanjen T125/80D15 95M 3.5T×15 30 ili Pune dimenzije									
Zapremina prtljažnika			l	352/1165										