

TEHNIČKI PODACI - HYUNDAI VENUE

MOTOR	Komercijalna oznaka		1.6 MPI
	Oznaka proizvođača		Gamma I 1.6 MPI
	Tip		linijski 4 cilindra, 16V
	Zapremina motora	cm ³	1,598
	Prečnik x hod klipova	mm	75,6 x 89,0
	Stepen kompresije		10,5 : 1
	Najveća snaga / broj obrtaja	kW / KS	90/ 123 / 6.300
	Najveći obrtni moment / broj obrtaja	Nm	150,7 / 4.850
	Količina ulja za podmazivanje	l	3.6
PRENOS SNAGE	Tip menjača		Manuelni
	Prenosni odnosi	1.	3.769
		2.	2.045
		3.	1.370
		4.	1.036
		5.	0.839
		6.	0.703
	Unazad		3.700
	Ukupan prenosni odnos		4.563
	Količina ulja u menjaču	l	1.6
MASE I OPTEREĆENJA	Masa praznog vozila		1.112 - 1.202
	Ukupna dozvoljena masa vozila		1,670
	Dozvoljena masa prikolice s kočnicama		1,100
	Dozvoljena masa prikolice bez kočnica		500
	Dozvoljeno opterećenje osovina (prednja/zadnja)		953 / 857
PERFORMANSE	Najveća brzina	km/h	181
	Ubrzanje 0 - 100 km / h	s	11.2
GORIVO	Vrsta goriva		Bezolovni benzin
	Potrošnja i količina CO2 u izduvnim gasovima (EEC 80/1268*2004/3)*	grad	8.9
		otvoreni put	5.2
		kombinovano	6.5
		kombinovano	153.0
	Zapremina rezervoara za gorivo	l	45
SPOLJAŠNJE MERE	Ukupna dužina		4,040
	Ukupna širina		1,770
	Ukupna visina		1,592
	Razmak osovina		2,520
	Pregib (napred/nazad)		790 / 730
	Najmanja visina od zemlje		170
UNUTRA. MERE	Prostor za noge (napred/nazad)		1.050 / 870
	Prostor za glavu (napred/nazad)		1.000 / 980
	Prostor za ramena (napred/nazad)		1.370 / 1.365
RAZNO	Oslanjanje	Napred	McPherson sa stabilizatorom i gasnim amortizerima
		Nazad	Torziona osovina sa balanserom i zavojnim oprugama
	Kočnice	Napred	Ventilirani diskovi
		Nazad	Diskovi
	Upravljač	Tip	Električni servoupravljač sa zupčastom letvom
		Ukupni broj okretaja upravljača	2.7
		Najmanji polukrug okretanja	5.1
	Pneumatici i naplatci	Dimenzije naplataka	6.0J X 15 6,5J×17
		Dimenzije pneumatika	185/55 R15 205/55 R17
	Zapremina prtljajnika	VDA	355